

LEISTUNGSMESS- TECHNIK LUFTKÜHL- GEBLÄSE AIR

AIR 7/2
VP 160006



AIR 7/2 VP 160006

Das leistungsstarke Radial-Luftkühlgebläse AIR 7/2 mit breitem Auslasskanal dient zur Fahrzeugkühlung und vermeidet Hitzestaus an Fahrzeugen. Die Luftleistung ist dabei in zwei Stufen regelbar. Das universell einsetzbare Fahrtwindgebläse eignet sich für die Kühlung von PKW und Motorrädern und verhindert Schäden am Fahrzeug und an Antriebsaggregaten. Daneben sorgen vier lenkbare, gummibereifte Bockrollen für eine flexible und unkomplizierte Lenkung des AIR 7/2.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

- Leistungsstarkes, universelles Fahrtwindgebläse für alle PKW und Motorrad
- Luftleistung in 2 Stufen regelbar
- Breiter Auslasskanal um Luft gezielt auf Fahrzeugkühler und unter das Fahrzeug, zur Vermeidung von Hitzestaus, zu fördern

- Verhindert Schäden am Fahrzeug und Überhitzung an Antriebsaggregaten
- Leicht beweglich durch 4 gummibereifte lenkbare Bockrollen
- Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: fenstergrau, RAL 7040

TECHNISCHE DATEN

Luftleistung	21000 / 26500 m ³ /h
Luftstrom	78/98 km/h
Motorleistung	1,9 / 6,5 kW
Absicherung	35 A
Spannungsversorgung	3/N/PE x 400 V 50 Hz
Gewicht	192 kg
Maße (H x B x L)	900 x 730 x 1250 mm

ZUBEHÖR

VZ 975006 Ausblasehülse (MB)

VZ 920009 MB-Gebläseausführung veränderte Spurbreite (1640 mm)

VZ 975007 Ausblaseschacht, schwenkbar für LKW-Betrieb

VZ 975142 Ausblasehülse mit Kühlluftschlauch-Anschluss

VZ 975008 Kühlluftschlauch mit 5 m Länge und höhenverstellbarem Ständer für Ausblasehülse (VZ 975142)

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 995056 Transportkosten Air 5, Air 7, Air 8 Serie