



AXLIFT

VP 985058

Élévateur d'essieu hydropneumatique 2600 kg

DESCRIPTION:

- ♦ à longueur d'extension de traverse augmentée (925 - 1755 mm)
- ♦ longueur de réception max. 1630 mm, en association avec les disques de réception (VZ 975644)
- ♦ Revêtement par poudre RAL 7016, anthracite

MATÉRIEL FOURNI:

- ♦ incl. berceau
- ♦ incl. ensemble d'alimentation en air (tuyau en spirale, câble de guidage)
- ♦ incl. 2 cales en caoutchouc pour les fourches de levage
- ♦ incl. 3 surélévations des réceptions 10/45/85 mm écartement min. de 950 mm entre l'éclairage et le pont élévateur requis !

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de levage CE	2600 kg
Pression de fonctionnement hydraulique min./max.	8,5 bar / 12 bar
Quantité d'air min.	500 l/min
Course de levage (utile)	250 mm
Région d'extraction	925 mm - 1755 mm
Surplomb max. au-dessus de la surface de roulement	70 mm

ACCESSOIRES:

VZ 975587	Réhausse. plateaux réception 130 mm (2 Stück)
VZ 975597	Pyramide en caoutchouc dur (2)
VZ 975598	
VZ 975894	
VZ 975821	
VZ 975822	
VZ 975644	Plateaux de réception hauteur réglable 60 mm
VZ 975645	Réhausse. plateaux réception 60 mm (2 pièces)
VZ 975646	Cale caoutchouc rond (2 pièces)
VW 997514	Emballage Achslift pour livraison séparée Europe
VW 997515	Emballage Achslift livraison séparée Outre-mer