



## TRUCKLIFT

VP 452028

Elevador de pistones múltiples 4 unidades de elevación con cubierta B

### DESCRIPCIÓN:

Instalación de pistones múltiples con cuatro unidades de elevación, tres de ellas desplazables con cubierta amplia y travesaño de alojamiento integrado

- ♦ Pistones de elevación robustos de acero cromado duro con alta resistencia a la flexión
- ♦ Protección contra la torsión mediante cilindros dobles
- ♦ Émbolo hidráulico protegido contra la corrosión, ya que se sumerge en el aceite hidráulico en cada ciclo de elevación
- ♦ Grupo hidráulico de presión media, instalado de forma compacta directamente en las unidades de elevación
- ♦ Bomba muy silenciosa y motor eléctrico muy silencioso en versión bajo aceite protegido contra la corrosión, aceite ecológico opcional
- ♦ Alta seguridad de funcionamiento mediante sistema de dos circuitos hidráulicos separados y monitorización electrónica adicional de la presión y/o de la estanqueidad
- ♦ Control de sincronismo electrónico para una elevación homogénea del vehículo (según EN 1493), independientemente de la altura del punto de sujeción en el vehículo
- ♦ Alto confort de operación en la unidad central de control y programación mediante dos paneles de mando con visor de texto para el desplazamiento de las unidades de elevación así como para la elevación de las columnas de elevación
- ♦ Varios modos de funcionamiento ofrecen una alta flexibilidad de uso
- ♦ Los modos de funcionamiento individual y de grupo permiten un sencillo y rápido cambio de suspensiones de ruedas y ejes
- ♦ Programa de determinación de posición automática para almacenar y cargar distintas posiciones de asiento de vehículos para ahorrar tiempo durante el ajuste de las unidades de elevación desplazables
- ♦ Unidad de control portátil para una operación confortable con línea de control de 20 metros

- ♦ Bajada de emergencia sencilla e integrada mediante aire comprimido en caso de corte de electricidad
- ♦ Elección flexible e individual de la distancia entre pistones mediante chasis individuales
- ♦ Sistemas de cubierta de rodillos robustos con accionamiento de desplazamiento de segmentos de perfiles de aluminio con superficie antideslizante, conectados por articulaciones de aluminio
- ♦ Cubierta con travesaño de alojamiento extremadamente plano e integrado a ras del suelo para el alojamiento de Low-Liners, autobuses de plataforma baja o furgonetas, transitable con cargas de rueda de hasta 1,4 t

### VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ♦ Cuatro unidades de elevación, tres de ellas desplazables, con cubierta B
- ♦ Travesaño de alojamiento gris antracita (RAL 7016)
- ♦ Los delizadores de alojamiento para los vehículos no están incluidos en el volumen de suministro
- ♦ Caja de distribuciones y panel de mando portátil
- ♦ Mazos de cables preformados por unidad de elevación, longitud 30 m
- ♦ Material de canalización y fijación
- ♦ Chasis/bastidor de montaje no incluido en el volumen de suministro
- ♦ Interruptor principal con llave
- ♦ Manual del usuario y libro de pruebas
- ♦ Declaración de conformidad CE

## DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga CE	56000 kg
Capacidad de carga por unidad de elevación	800 kg - 14000 kg
Altura de elevación máx.	2050 mm
Tiempo de subida/bajada en función de carga aprox.	60 s / 60 s
Profundidad de montaje pistón desplazable/pistón fijo	2523 mm/2723 mm
Distancia de desplazamiento de la unidad de elevación desplazable	4020 mm
Ancho del travesaño de alojamiento	1000 mm
Diámetro de pistón	2 x 125 mm
Cubierta de rodadura transitable con carga de rueda	1400 kg
Ancho de cubierta de rodadura	1130 mm
Presión de servicio	70 bar
Potencia motriz	16 kW
Fusible gG	35 A
Alimentación de corriente	3/N/PE 400 V 50 Hz
Unidad de control (Al x An x Pr)	800 mm x 800 mm x 300 mm
Cantidad de aceite hidráulico (no incluido en el volumen de suministro)	260 l

## ACCESORIOS:

VZ 972322	Caja de instalación, ancha, para elevadores 4/3 RB 14.0
VZ 972323	Marco perimetral, ancho, para elevadores 4/3 RB 14.0
VZ 972203	Dispositivo de centrado de ruedas
VZ 972332	Cajas para instalar bomba de agua para 3 cassettes de pistón desplazable
VZ 972334	Bomba de agua para dos cassettes de pistón desplazable
VZ 972336	Parte corrediza p/Diferencial modelo pequeño, distancia entre rodillos sintéticos 250 mm
VZ 972337	Soporte desplazable para diferencial, modelo mediano Dist. entre rodillos 280 mm
VZ 972338	Dispos. receptor diferencial, modelo grande, Dist. entre rodillos de plástico 400 mm
VZ 972339	Soporte plegable, Altitud 155 mm
VZ 972340	Soporte plegable, Altitud 220 mm
VZ 972341	Soporte plegable, Altura 280 mm
VZ 972342	Parte corrediza para ejes
VZ 972343	Soporte desplazable para eje con soporte
VZ 972397	Pieza corrediza con sistema 870 mm
VZ 972454	Pieza corrediza con sistema 1160 mm
VZ 972345	
VZ 972346	
VZ 972347	
VZ 972348	Puente de soporte, fuerza de carga 14 t
VZ 972349	
VZ 972372	Marcha única 2+2 para elevadores de cuatro pistones
VZ 972373	Soporte mural para teclado suspendido
VZ 972351	Bomba de agua para el desagüe para pistones firmes
VZ 972383	Dispositivo auxiliar para caja de instalación bajo suelo
VZ 972353	Revestimiento de madera para marco ancho
VZ 972354	Revestimiento de madera para marcos chicos
VM 999035	Aceite hidráulico (HLP-D 22) Precio neto por litro.