



PITFORCE

VP 454063

Elevador de Foso suspendido con capacidad de carga 14500 kg

DESCRIPCIÓN:

- ◆ Elevador de foso sobre carriles en el borde superior del foso para un fácil desplazamiento dentro del foso
- ◆ Elevador de foso suspendido para trabajos en neumáticos y frenos así como para el desmontaje de grupos constructivos más pequeños en conexión con travesaños de eje y sistemas de apoyo
- ◆ Elevación electrohidráulica con grupo bajo aceite silencioso
- ◆ Control mediante pulsadores separados
- ◆ Control preciso regulable de la velocidad para operaciones de bajada en trabajos de montaje complicados
- ◆ El elevador dispone de un chasis P embutido para trabajos con travesaños de eje (alternativamente posibilidad de chasis S)
- ◆ El chasis es regulable en 140 mm para su adaptación óptima al foso de trabajo y para poder colocar elevadores de foso en perfiles U sin proceder a modificaciones constructivas
- ◆ El ancho máximo medida B es de 1080 mm, opcionalmente se admite un ancho especial de hasta 1200 mm
- ◆ Para determinar el chasis óptimo del elevador de foso requerimos una hoja de medidas del foso completada.
- ◆ Para un traslado sin esfuerzo, todos los rodillos en sentido transversal y longitudinal están equipados con rodamiento de agujas
- ◆ Los vástagos del émbolo son de acero cromado duro
- ◆ El elevador de foso está protegido contra líquidos agresivos mediante recubrimiento en polvo en color azul (RAL 5010) y gris antracita (RAL 7016)

VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ◆ Elevador de foso con chasis P embutido
- ◆ Garra estándar 120 x 120 mm
- ◆ Manual del usuario y libro de pruebas
- ◆ Declaración de conformidad CE
- ◆ Ensayo de tipo

DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga CE	14500 kg
Recorrido de elevación	750 mm
Distancia entre carriles medida interior	700 mm - 1080 mm
Chasis regulable	140 mm
Diámetro vástago del émbolo	90 mm
Diámetro de apoyo interior/exterior	45 mm / 90 mm
Presión de servicio	224 bar
Potencia motriz	2,5 kW
Fusible gG	16 A
Alimentación de corriente	3/N/PE 400 V 50 Hz
Peso	305 kg
Longitud de cable	5000 mm

ACCESORIOS:

VZ 975255	Ancho de bastidor especial
VZ 975605	Rodillos portantes libres
VZ 975813	SAT 14.5-820
VZ 975622	Sistema de apoyo SAT 14.5-910
VZ 975741	SAT 14.5-910 L
VZ 975670	Sistema de apoyo SAT 14.5-760
VZ 975743	Kit de montaje SAT de rodillos portantes
VZ 975721	
VZ 975814	
VZ 975263	Travesaño hasta max. 15000 kg
VZ 975883	
VZ 975288	Horquilla p. eje delantero 15t 2 puntos de apoyo
VZ 975696	
VZ 975269	Sistema de apoyo ABT para 14,5 t
VZ 975326	Sistema de apoyo AB 15000 kg
VZ 975526	Sistema de apoyo AB 20000 kg
VZ 975683	
VZ 975684	
VZ 975685	
VZ 975686	Versión D recomendable
VZ 975687	Version E recomendable
VZ 975688	
VZ 975278	Garra 100 mm
VZ 975280	Garra estrecha, 20 t
VZ 975283	Garra 220 mm
VZ 975284	Garra 145 mm
VZ 975285	Garra 175 mm
VZ 975286	Garra 175 mm MB
VZ 975569	Garra con apoyo plano N con garras
VZ 975409	Garra madera HP 06-16
VZ 975287	Garra con revest. de goma, 11 t
VZ 975761	Garra con dispositivo receptor fungiforme PS-NK
VZ 975762	Garra Volvo HP
VZ 975763	Apoyo diferencial para Volvo
VZ 975289	Suplemento, L = 100 mm
VZ 975290	Suplemento, L = 150 mm
VZ 975410	Suplemento, L = 200 mm
VZ 975330	Distanciador L = 400 mm, 20 t
VZ 975331	Distanciador L = 600 mm, 20 t
VZ 975571	Distanciador L = 800 mm, 20 t
VZ 975414	Taco de madera para sistema de apoyo ABT
VZ 975820	Taco de madera para sistema de apoyo SAT
VZ 975732	Base para cajas GP 1000
VZ 975574	Manguito de adaptación D45 mm Taladro D30 mm
VZ 975611	Paso de foso regulable
VZ 975612	Paso de foso regulable con deflectores de rueda
VZ 975613	Barandilla para el paso de foso regulable de forma continua
VW 997512	Embalaje elevador de foso elevador para ejes y transmisiones Europa
VW 997513	Embalaje elevador de foso Ultramar