



AXPLAY

VP 225004

Achsspieltester bis 3500 kg Achslast

BESCHREIBUNG:

- ♦ Zwei ebenerdig in das Fundament eingebaute Prüfplatten
- ♦ Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß an Lenkungsteilen, Radlagern, Federung und Aufhängung
- ♦ Kraftvolle, gleichmäßige Bewegung durch Hydraulikantrieb
- ♦ Geräuscharmes Unteröl-Hydraulikaggregat
- ♦ Lagerung auf wartungsfreien Teflon-Gleitbahnen
- ♦ Gegenläufige Quer- und gegenläufige Längsbewegung der Prüfplatten
- ♦ Einhandbedienung ohne Anheben des Fahrzeugs
- ♦ Aluminium-Kabelhandlampe mit Schalter für Ausführung der Prüfplattenbewegungen
- ♦ 4-Wege-Steuerung mit mechanischem Mehrwegeventil für Steuerung der Prüfplattenbewegungen

LIEFERUMFANG:

- ♦ 2 Stück Prüfplatten
- ♦ Elektroschaltkasten
- ♦ Hydraulikaggregat
- ♦ Aluminium-Kabelhandlampe
- ♦ Betriebsanleitung
- ♦ EG Konformitätserklärung CE

TECHNISCHE DATEN:

Achslast	3500 kg
Radlast	1750 kg
Prüfplattenbewegung	100 mm
Prüfplattengeschwindigkeit	70
Einbautiefe	175 mm
Schubkraft max. je Seite	11000 N
Betriebsdruck	120 bar
Antriebsleistung	2,5 kW
Absicherung gG	16 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Maße Prüfplatte (L x B x H)	625 mm x 625 mm x 8 mm
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	15 l

ZUBEHÖR:

VZ 935088	Fundamentwanne für PMS 3/101 (2 Stück)
VZ 935272	Fundamentwanne PMS verzinkt
VT 995057	Transportkosten PMS
VT 995131	Transport, Verpackung L/PMS Fundamentwanne
VM 995010	Montage nach Zeitaufwand per Stunde
VM 999005	Hydrauliköl (HLP-D 32) pro Liter
VM 999014	Hydrauliköl (HLP 32) umweltfreundlich
VM 995129	Montagematerial PMS/LMS 101, PMS 3/X-PIT